

**Logico suspension**  
**Logico mini suspension**  
**Logico micro suspension**  
**Logico nano suspension**

design

**Michele De Lucchi**  
**Gerhard Reichert**  
2001, 2002, 2003, 2006

**Artemide**<sup>®</sup>  
[www.artemide.net](http://www.artemide.net)

**Awards**

Logico sospensione

Design Innovationen Design Zentrum  
Nordrhein Westfalen  
Reddot Design Award  
2002 - Essen (Deutschland)

Logico sospensione micro

Design Plus, light + building  
2004 - Frankfurt am Main (Deutschland)

**Light emission**



Suspension mounted luminaires for diffused incandescent or fluorescent lighting for applications with a single diffuser unit or with an assembly of three, four or five diffuser units in a linear or nested configuration.

**Materials:** diffuser(s) in handblown venetian glass with satined finish • diffuser(s) supporting frame in die-cast aluminum with pale grey matte lacquered finish • frame supporting cables in stainless steel • ceiling canopy in steel with pale grey thermoplastic cover • mounting to standard electrical junction boxes and with provision for additional concealed ceiling fastening for triple configurations • newly redesigned to incorporate compact fluorescent option utilizing GU24 base with integrated ballast and lamp holder


Suspensions à éclairage fluorescent ou incandescent diffus; installation simple ou multiple permettant l'assemblage de trois ou quatre lampes pour obtenir une configuration en rangée ou emboîtée, avec possibilité de personnalisation.

**Matériaux:** diffuseur en verre soufflé à la main au fini satiné • support de diffuseur en aluminium moulé au fini laqué gris pâle • le support qui soutient les câbles est fait en acier inoxydable • monture pour le plafond en acier revêtu de thermoplastique gris pâle • se fixe aux boîtes de connexion électrique standard, comprend également tout le nécessaire pour l'installation en suspension triple • modèle repensé compatible avec les ampoules fluorescentes compactes, base GU24 avec ballast et douille de lampe intégrés

Luminarias colgantes para iluminación incandescente o fluorescente difusa para utilizar con un solo difusor o con un conjunto de tres, cuatro o cinco difusores dispuestos de forma lineal o anidada.

**Materiales:** difusor/es de vidrio veneciano blanco soplado a mano con acabado satinado • soporte de difusor/es de fundición de aluminio con acabado laqueado mate de color gris pálido • cables de sostén de la estructura de acero inoxidable • tapa de techo de acero con revestimiento termoplástico de color gris pálido • montaje en caja de conexiones eléctricas estándar con accesorios para fijación oculta en techo para configuraciones triples • nuevo diseño que incorpora una opción fluorescente compacta que utiliza la base GU24 con balasto y portalámpara integrados






**Logico suspension single**

**incandescent source**

- 1 x 150W (E26/A21)
- or
- 1 x 150W (E26/G40)
- or

**fluorescent source**

- 1 x 26W (GX24q-3/T4)




**Logico mini suspension single**

**incandescent source**

- 1 x 100W (E26/A19)
- or
- 1 x 100W (E26/G25)
- or

**fluorescent source**


- 1 x 18W (GX24q-2/T4)



**Logico micro suspension single**

**incandescent source**


- 1 x 60W (E12/G16 1/2)



**Logico nano suspension single with ceiling canopy**

**incandescent source**

- 1 x 60W (E12/G16 1/2)




**Logico suspension triple linear**

**incandescent source**

- 3 x 150W (E26/A21)
- or
- 3 x 150W (E26/G40)
- or

**fluorescent source**

- 3 x 26W (GX24q-3/T4)




**Logico mini suspension triple linear**

**incandescent source**

- 3 x 100W (E26/A19)
- or
- 3 x 100W (E26/G25)
- or

**fluorescent source**


- 3 x 18W (GX24q-2/T4)



**Logico micro suspension triple linear**

**incandescent source**

- 3 x 60W (E12/G16 1/2)




**Logico suspension triple nested**

**incandescent source**

- 3 x 150W (E26/A21)
- or
- 3 x 150W (E26/G40)
- or

**fluorescent source**

- 3 x 26W (GX24q-3/T4)




**Logico mini suspension triple nested**

**incandescent source**

- 3 x 100W (E26/A19)
- or
- 3 x 100W (E26/G25)
- or

**fluorescent source**

- 3 x 18W (GX24q-2/T4)



**Logico micro suspension triple nested**

**incandescent source**

- 3 x 60W (E12/G16 1/2)






Logico triple linear suspension



Logico mini quadruple nested suspension




Logico nano quintuple linear suspension



**Logico micro susp. quintuple linear**

**incandescent source**


- 5 x 60W (E12/G16 ½)



**Logico nano susp. quintuple linear**

**incandescent source**

- 5 x 60W (E12/G16 ½)



**Logico mini susp. quadruple nested**

**incandescent source**

- 4 x 100W (E26/A19)


or

- 4 x 100W (E26/G25)

or

**fluorescent source**

- 4 x 18W (GX24q-2/T4)



**Logico micro susp. quadruple nested**

**incandescent source**

- 4 x 60W (E12/G16 ½)



Examples of special projects.  
Exemples de projets spéciaux.  
Ejemplos de proyectos especiales.

